• Dos turbinas gran altura / *Two turbines great height*

Características:
Bomba centrífuga monobloc de doble turbina con cierre mecánico.
Cuerpo de bomba en fundición gris, turbina en latón prensado y eje en acero inoxidable (sello mecánico), motor cerrado I.P. 44 - 2.900 r.p.m. - 50 Hz.

Charascteristics:
Monobloc centrifugal pumps of double turbine with mechanical shuter.
Pump body in grey smelting, turbine in pressed brass and shaft in stainless steel (mechanical seal) closed engine I.P.44 – 2.900 r.p.m. – 50 Hz.

Modelo *Model*	Código *Code*	C.V. *H.P.*	Amperios / *Amperes* 220v II	220v III	380v	Asp. *Asp.*	Imp. *Imp.*	Rendimientos *Yields*												Peso Kg *Weight Kg*
								m3/h	1	2,4	4,8	7,2	8,4	10,5	15	16,5	21	26	30	
								l/m	17	40	80	120	140	175	250	275	350	450	500	
CMP-A	015224	1	5,5			1,1/4"	1"		41	36	23									17
	015244			4,3	3,4															
CMP-2B	015226	1,5	8,8			1,1/4"	1"		54	50	43	32								23
	015246			5,8	3,4															
CMP-3B	015228	2				1,1/4"	1"		60	57	51	41	36							25
	015248			7,8	4,2															
CMR-2	015230	3		9,2	5,3	1,1/4"	1"		68	66	60	51	45	30						25,5
	015250																			
CMS-2	015232	4		14	8	1,1/4"	1,1/4"		71	69	66	60	59	50	40					41
	015252																			
GMG-2	015234	5,5		15,5	9,5	1,1/4"	1,1/4"		82	78	76	72	68	66	51	45				44,5
	015254																			
CMH-2	015236	7,5		20,2	14,7	1,1/4"	1,1/4"		93	91	89	86	83	78	63	56				55
	015256																			
CMI-2	015238	7,5			15	2"	1,1/4"		77	76	75	74	73	72	69	67	60	48	35	70,5
	015258																			
CMJ-2	015240	10			17,2	2"	1,1/4"		87	86	85	86	85	82	81	79	72	60	46	77
	015260																			
CMK-2	015242	12,5			18,9	2"	1,1/4"		94	94	93	92	92	89	87	85	79	69	56	81
	015262																			
CML-2	015264	15			20,4	2"	1,1/4"		100	99	98	97	96	95	94	93	88	78	67	85
	015266																			