• **Una turbina** / *One turbine*

Modelo *Model*	Código *Code*	C.V. *H.P.*	Amperios / *Amperes* 220v II	220v III	380v	Asp. *Asp.*	Imp. *Imp.*	Rendimientos *Yields*								Peso Kg *Weight Kg*
								m3/h	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	7,8	
								l/m	0	20	40	50	60	80	100	130	
								Altura en metros / *Height in meters*									
CMP-76	015216 015276	0,75	4,8			1"	1"		30	28	26	24	23	18	10		14
CMP-79	015218 015278	1	6	4,2	2,5	1"	1"		35	33	30	28	26	21	15		16
CM-1	015220 015270	1,5	8,8	6,2	3,6	1"	1"		40	39	37	36	35	34	33	30	20
CM-1B	015222 015272	2	12,7	7,4	4,3	1"	1"		51	50	46	44	43	41	40	33	23

Características:
Monobloc con cierre mecánico. Cuerpo de bomba, brida y soporte en función gris.. Turbina en latón prensado y eje en acero inoxidable (sello mecánico). Motores cerrados IP-44-2.900 r.p.m. - 50 Hz.

Charascteristics:
Monobloc with mechanical shuter. Pump body, bridle and support in grey smelting. Turbine in pressed brass and shaft in stainless steel (mechanical seal). Engines closed IP-44 - 2.900 r.p.m. – 50 Hz.