

Características del producto GJI-40

	50 Hz	
	KVA	KW
Potencia continua	40	32
Potencia emergencia	44	35.2



Dimensiones y peso aproximados:

2200x1000x1235mm / 1.140kg

EQUIPAMIENTO:

Conjunto motor – alternador 400/230v 50Hz, acoplamiento directo al motor por medio de discos y montado sobre bancada de perfil de acero. Amortiguadores antivibratorios entre conjunto y bancada, que garantizan la ausencia de vibraciones.

Versiones:

- Cuadro Manual.
- Cuadro Automático con conmutación.

MOTOR	JOHN DEERE
MODELO	3029TF158
Potencia (KW) PRP / LTP	38 / 42
Nº de cilindros	3
Motor de cuatro tiempos	SI
Cilindrada	2,9
Diámetro	106 mm
Carrera	110 mm
Refrigeración	Líquido refrigerante.
Aspiración	Turbo alimentada y post enfriada
Giro 50 Hz	1.500 r.p.m.
Regulación	Mecánica
Sistema eléctrico	12 Vcc

REFRIGERACIÓN:

Bomba de agua centrífuga accionada por el motor diesel, con radiador instalado en bancada de grupo, incorporando tanque de expansión, con grifos de vaciado y ventilador soplante.

- Caudal de aire del ventilador: 7m³/min.
- Filtro del aire seco.

LUBRICACIÓN:

- Capacidad del cárter: 8,5 L.
- Consumo máximo de aceite: 0,1% sobre consumo de combustible.
- Componentes:
 - Bomba de circulación de aceite de engranajes accionada por el motor.
 - Filtro de aceite.

COMBUSTIBLE:

Bomba de inyecci3n y filtro de combustible. Dep3sito de combustible integrado en bancada.

Tipo gas3leo seg3n norma: ASTM 975 D2

Densidad: 860Kg/m³

Poder calorífico: 42.700 KJ/Kg

Filtro de combustible

Consumo 50Hz:

- 50% de la carga 4,5 L / h
- 75% de la carga 6,4 L / h
- 100% de la carga 8,3 L / h

ADMISI3N:

- Filtro de aire.
- Caudal de aire de combusti3n: 3m³/min.

ALTERNADOR	MECC ALTE O SIMILAR
MODELO	ECO 32-3S/4
Potencia continua (KVA)	42.5
Potencia Emergencia (KVA)	46.75
Eficiencia 4/4 %	88.6
Nº Polos	4
Regulaci3n de tensi3n	SR7/2
Nº Hilos	12
Aislamiento clase	H
Grado de protecci3n	IP21

Nacional

BOMBAS UNIKA S.L.

Tel3fono: 957324024
Fax: 957324213
web: www.bombasunika.es
e-mail: unika@bombasunika.es



BOMBAS UNIKA S.L.
Ctra. Madrid, km 392.4
CP: 14610 Alcolea
(C3rdoba) SPAIN

International

BOMBAS UNIKA S.L.

Phone: +34 957324024
Fax: +34 957324213
web: www.bombasunika.com
e-mail: export@bombasunika.es