

Características del producto L-3000-19

	50 Hz	
	KVA	KW
Potencia continua	19	15.2
Potencia emergencia	21	16.8



Dimensiones y peso aproximados:

1210x650x800mm / 379kg

EQUIPAMIENTO:

Conjunto motor – alternador 400/230v 50Hz, acoplamiento directo al motor por medio de discos y montado sobre bancada de perfil de acero. Amortiguadores antivibratorios entre conjunto y bancada, que garantizan la ausencia de vibraciones.

Versiones:

- Cuadro Manual.
- Cuadro Automático con conmutación.

MOTOR	LOMBARDINI
MODELO	9LD625/2
Potencia (KW) PRP / LTP	9,7 / 10,7
Nº de cilindros	2
Motor de cuatro tiempos	SI
Cilindrada	1,23
Diámetro	88mm
Carrera	95mm
Refrigeración	Aire
Aspiración	Atmosférica
Giro 50 Hz	3.000 r.p.m.
Regulación	Mecánica
Sistema eléctrico	12 Vcc

REFRIGERACIÓN:

Por aire.

- Caudal de aire del ventilador: 26,33m³/min.
- Filtro del aire seco.

LUBRICACIÓN:

- Capacidad del cárter: 2,8 L
- Consumo máximo de aceite: 0,3% sobre consumo de combustible.
- Componentes:
 - Bomba de circulación de aceite de engranajes accionada por el motor.
 - Filtro de aceite.

COMBUSTIBLE:

Bomba de inyecci3n y filtro de combustible. Dep3sito de combustible integrado en bancada.

Tipo gas3leo seg6n norma: ASTM 975 D2

Densidad: 860Kg/m³

Poder calorífico: 42.700 KJ/Kg

Filtro de combustible

Consumo 50Hz:

- 50% de la carga 2,85 L / h
- 75% de la carga 4,27 L / h
- 100% de la carga 5,70 L / h

ADMISI3N:

- Filtro de aire.
- Caudal de aire de combusti3n: 1,87m³/min.

ALTERNADOR	MECC ALTE O SIMILAR
MODELO	BTP3-2L/2
Potencia continua (KVA)	20
Potencia Emergencia (KVA)	22
Eficiencia 4/4 %	87.6
Nº Polos	4
Regulador de tensi3n	SR7/2
Nº Hilos	12
Aislamiento clase	H
Grado de protecci3n	IP23

Fotografías ilustrativas no contractuales. Nos reservamos el derecho a modificar en cualquier momento las características técnicas, especificaciones, medidas y peso sin previo aviso. Mercancía Ex-works.

Nacional

BOMBAS UNIKA S.L.

Teléfono: 957324024

Fax: 957324213

web: www.bombasunika.es

e-mail: unika@bombasunika.es



BOMBAS UNIKA S.L.
Ctra. Madrid, km 392.4
CP: 14610 Alcolea
(C3rdoba) SPAIN

International

BOMBAS UNIKA S.L.

Phone: +34 957324024

Fax: +34 957324213

web: www.bombasunika.com

e-mail: export@bombasunika.es